

【参考資料】 ギア比制限について

		rear sprocket					
		11	12	13	14	15	16
front sprocket	54	10.41	9.543	8.809	8.179	7.634	7.157
	53	10.217	9.366	8.645	8.028	7.493	7.024
	52	10.025	9.189	8.482	7.876	7.351	6.892
	51	9.832	9.012	8.319	7.725	7.21	6.759
	50	9.639	8.836	8.156	7.574	7.069	6.627
	49	9.446	8.659	7.993	7.422	6.927	6.494
	48	9.253	8.482	7.83	7.271	6.786	6.362
	47	9.061	8.306	7.667	7.119	6.644	6.229
	46	8.868	8.129	7.504	6.968	6.503	6.097
	45	8.675	7.952	7.340	6.816	6.362	5.964
	44	8.482	7.775	7.177	6.665	6.220	5.832
	43	8.290	7.599	7.014	6.513	6.079	5.699
	42	8.097	7.422	6.851	6.362	5.938	5.567
	41	7.904	7.245	6.688	6.210	5.796	5.434
	40	7.711	7.069	6.525	6.059	5.655	5.301
	39	7.518	6.892	6.362	5.907	5.514	5.169
	38	7.326	6.715	6.199	5.756	5.372	5.036
	37	7.133	6.538	6.036	5.604	5.231	4.904
	36	6.940	6.362	5.872	5.453	5.089	4.771

U15,U17カテゴリにおけるクランク一回転あたりの走行距離は7.01m以下に制限する。また使用できる車輪のリム高は35mm以内とする。また対象ギアのみが使用できる状態に各自の自転車機材を調整・整備することとする。